



Yapısı

Construction

- 1 Çok ince telli iletken / Fine stranded conductor  
2 PVC izole / PVC Insulation

Kullanım Yerleri

Application

Mekanik zorlamaların bulunduğu kapalı ve kuru yerlerde, ev aletlerinde ve rutubetli ortamlarda kullanılır.  
Can be used in mechanical forcing or dry places, on home appliances and humid environments.

Teknik Bilgiler

Technical Data

İletken Direnç Standardı Resisdance Standart	: TS EN 60228	Test Voltajı Test Voltage	: 2kV	Çalışma Sıcaklığı Working Temperature	: 70 °c
Akım Taşıma Kapasitesi(Amp) Standart No Current Carrying Capacity	: VDE 0100-430	Bükülme Min. Çapı Bending Min. Diameter	: 6xD	Alev Test Standardı Flame Test Standart	: TS EN 60332-1-2
Çalışma Voltajı(Anma Gerilimi) Working Voltage	: 300/300V 300/500V	Yalıtkan Insulator	: PVC(TI2)		

Görsel Tanıtım

Visual Introduction

## BOYUT ve AĞIRLIKLAR / DIMENSIONS and WEIGHTS

## ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER / ELECTRICAL PROPERTIES

NOMİNAL KESİT NOMINAL CROSS SECTION	DIŞ ÇAP(~) OVERALL DIAMATER(~)	NET AĞIRLIK (~) NET WEIGHT (~)	STANDART SEVK UZUNLUĞU STANDART DELIVERY LENGTH	İLEKTEN DİRENCİ 20°C'DE MAX DC CONDUCTOR RESISTANCE AT 20°C	AKIM TAŞIMA KAPASİTESİ CURRENT CARRYING CAPACITY
mm <sup>2</sup>	mm	kg / km	m	ohm / km	A
2x0.5*	2.40x5.00	20	100	39.00	3
2x0.75*	2.50x5.40	29	100	26.00	6
2x1.0	2.60x5.60	30	100	19.50	10
2x1.5	3.20x7.00	45	100	13.30	20
2x2.5	3.80x8.30	68	100	7.98	27
2x4	4.20x9.40	95	100	4.95	34

\*300/300V