

Yapısı

Construction

- ① Bir veya Çok Telli Bakır İletken / Solid or Stranded Copper Conductor
- ② XLPE izole / XLPE Insulation
- ③ PVC Dış Kılıf / PVC Outer Sheath

Kullanım Yerleri

Application

Dielektrik kayıpları çok düşük olan bu kablolar, güç merkezlerinde, şalt ve endüstri tesislerinde, yerel enerji dağıtımında güç kablosu olarak; mekanik hasar riskinin olmadığı yerlerde hariçte, dahilde, toprak altında veya kablo kanallarında kullanılır.

These cables which have a low dielectrical loss, used in indoors and outdoors, in cable ducts, underground, in power or switching stations, local energy distributions, industrial plants, where there is no risk of mechanical damage.

Teknik Bilgiler

Technical Data

İletken Direnç Standardı
Resistance Standart : TS EN 60228

Test Voltajı
Test Voltage : 3.5kV

Yalıtkan Renk No
Insulator Colour No : TS HD 308 S2

Yalıtım Direnç Standardı
Insulation Resistance Standart : TS IEC 60502

Bükülme Min. Çapı
Bending Min. Diameter : 15xD

Dış Kılıf Standart No
Outer Sheath Standart No : TS IEC 60502

Akım Taşıma Kapasitesi(Amp) Standart No : VDE 0100-430

Yalıtkan
Insulator : XLPE

Çalışma Sıcaklığı
Working Temperature : 70 °c

Çalışma Voltajı(Anma Gerilimi)
Working Voltage : 0.6/1kV


Yalıtkan Standart No
Insulation Standart No : TS IEC 60502

Alev Test Standardı
Flame Test Standart : TS EN 60332-1-2

Görsel Tanıtım

Visual Introduction

stranded round copper conductor/çok telli yuvarlak iletken
solid round copper conductor/tek telli yuvarlak iletken
pvc outer sheath/pvc dış kılıf
cross-linked polyethylene/çapraz bağlı polietilen
harmonized standards/harmonize standartlar
(N2XY)YXV-U/R



stranded round copper conductor/çok telli yuvarlak iletken
solid round copper conductor/tek telli yuvarlak iletken
pvc outer sheath/pvc dış kılıf
cross-linked polyethylene/çapraz bağlı polietilen
harmonized standards/harmonize standartlar
(N2XY)YXV-U/R

Yapısı

Construction

- 1 Bir veya Çok Tellî Bakır İletken / Solid or Stranded Copper Conductor
- 2 XLPE izole / XLPE Insulation
- 3 Dolgu / Filler
- 4 PVC Dış Kılıf / PVC Outer Sheath

Kullanım Yerleri

Application

Dielektrik kayıpları çok düşük olan bu kablolar,güç merkezlerinde, şalt ve endüstri tesislerinde, yerel enerji dağıtımında güç kablosu olarak; mekanik hasar riskinin olmadığı yerlerde hariçte, dahilde, toprak altında veya kablo kanallarında kullanılır.
These cables which have a low dielectrical loss,used in indoors and outdoors, in cable ducts, underground, in power or switching stations, local energy distributions, industrial plants,where there is no risk of mechanical damage.

Teknik Bilgiler

Technical Data

İletken Direnç Standardı Resistance Standart	: TS EN 60228	Test Voltajı Test Voltage	: 3.5kV	Yalıtkan Renk No Insulator Colour No	: TS HD 308 S2
Yalıtım Direnç Standardı Insulation Resistance Standart	: TS IEC 60502	Bükülme Min. Çapı Bending Min. Diameter	: 12xD,15xD	Dış Kılıf Standart No Outer Sheath Standart No	: TS IEC 60502
Akım Taşıma Kapasitesi(Amp) Standart No Current Carrying Capacity	: VDE 0100-430	Yalıtkan Insulator	: XLPE	Çalışma Sıcaklığı Working Temperature	: 70 °c
Çalışma Voltajı(Anma Gerilimi) Working Voltage	: 0.6/1kV	Yalıtkan Standart No Insulator Standart No	: TS IEC 60502	Alev Test Standardı Flame Test Standart	: TS EN 60332-1-2

Görsel Tanıtım

Visual Introduction



Yapısı

Construction

- 1 Bir veya Çok Telli Bakır İletken / Solid or Stranded Copper Conductor
- 2 XLPE izole / XLPE Insulation
- 3 Dolgu / Filler
- 4 PVC Dış Kılıf / PVC Outer Sheath

Kullanım Yerleri

Application

Dielektrik kayıpları çok düşük olan bu kablolar, güç merkezlerinde, şalt ve endüstri tesislerinde, yerel enerji dağıtımında güç kablosu olarak; mekanik hasar riskinin olmadığı yerlerde hariçte, dahilde, toprak altında veya kablo kanallarında kullanılır.

These cables which have a low dielectrical loss, used in indoors and outdoors, in cable ducts, underground, in power or switching stations, local energy distributions, industrial plants, where there is no risk of mechanical damage.

Teknik Bilgiler

Technical Data

İletken Direnç Standardı
Resistance Standart : TS EN 60228

Yalıtım Direnç Standardı
Insulation Resistance Standart : TS IEC 60502

Akım Taşıma Kapasitesi(Amp) Standart No : VDE 0100-430
Current Carrying Capacity

Çalışma Voltajı(Anma Gerilimi)
Working Voltage : 0.6/1kV

Test Voltajı
Test Voltage : 3.5kV

Bükülme Min. Çapı
Bending Min. Diameter : 12xD, 15xD

Yalıtkan
Insulator : XLPE

Yalıtkan Standart No
Insulation Standart No : TS IEC 60502

Yalıtkan Renk No
Insulator Colour No : TS HD 308 S2

Dış Kılıf Standart No
Outer Sheath Standart No : TS IEC 60502

Çalışma Sıcaklığı
Working Temperature : 70 °C

Alev Test Standardı
Flame Test Standart : TS EN 60332-1-2

Görsel Tanıtım

Visual Introduction

stranded round copper conductor/çok telli yuvarlak iletken
solid round copper conductor/tek telli yuvarlak iletken
pvc outer sheath/pvc dış kılıf
cross-linked polyethylene/çapraz bağlı polietilen
harmonized standart/harmonize standartlar
(N2XY)YXV-U/R