

Yapısı  
Construction

- ① 0,80 mmØ Elektrolitik Mono Bakır İletken / Electrolytic Solid Copper Conductor
- ② 3,70 mmØ Köpük PE Yalıtkan / Foam PE Insulator
- ③ Al-Pes Bant / Al-Pes Tape
- ④ Kalaylı Bakır Örgü / Tinned Copper Braid
- ⑤ 5,80 mmØ PVC Dış Kılıf / PVC Outer Sheath

Kullanım Yerleri  
Application

Bu kablolar bina içi CATV-CCTV sistemlerinde, dağıtım kablosu ve düşük zayıflama istenen uydu sistemlerinde bağlantı kablosu olarak kullanılırlar.  
These types of cables are used as distribution cables for indoor CATV-CCTV systems and also connection cables for satellite dish systems where lower attenuation is needed.

Teknik Bilgiler  
Technical Data

Yalıtım Direnci Insulation Resistance	> 2000 MΩ.km	Efektif Taşıma Kapasitesi Mutual Capacitance	53 ± 2 pF/m	Yayıma Hızı Velocity of Propagation	82%
Test Voltajı Test Voltage	2,5 kV	Bükülme Min. Yarıçapı Bending Min. Diameter	15XD mm	Empedans Empedance	75 ± 3 Ω
Çalışma Voltajı Working Voltage	1,1 kV	Çalışma Sıcaklığı Working Temperature	-40°C... +70°C	Dış Kılıf Renk No Outer Sheath Colour No	Beyaz/White
Standart Sevk Uzunluğu Standard Transport Len	100/500/1000/2000 mt	Alev Testi Standardı Flame Test Standard	IEC 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2, EN 60332-1-2		

Görsel Tanıtım  
Visual IntroductionZAYIFLAMALAR(20°C'de)  
ATTENUATIONS(at 20°C)

mHz	db/100m
5	2,6
50	6,2
100	8,1
200	11,5
470	18
860	24,6
1000	26,3
1350	31,2
1750	36,2
2150	40,3
2400	42,8