



Yapısı

Construction

- ① 2x0.20 mm² Bükülü OFC Teller / Stranded OFC Wires
- ② Ø 1.2mm PE İzolasyon / PE Insulation
- ③ Ø 3.1mm PVC Ara Kılıf / PVC Inner Sheath
- ④ Tavlı Bakır Spiral Ekranlama / Bare Copper Spiral Screen
- ⑤ Tavlı Bakır Spiral Ekranlama / Bare Copper Spiral Screen
- ⑥ Ø 5.4mm Esnek PVC Dış Kılıf / Flexible PVC Outer Sheath

Kullanım Yerleri

Application

AVC 20 Balanced, sahne ve ev kayıtları gibi hareketli alanlarda kullanılan yüksek esneklikli dengeli mikrofon kablolarıdır.
AVC 20 Balanced is a highly flexible, balanced professional cables used in areas that has much movements like stages or home recordings.

Teknik Bilgiler

Technical Data

	AVC 20 Balanced		AVC 20 Balanced
İletken Direnci Conductor Resistance	< 110 Ω/km	Yalıtım Direnci Insulation Resistance	> 3.2 G.Ω.km
Ekran Direnci Screen Resistance	< 20 Ω/km	Çalışma Sıcaklığı Working Temperature	-30°C... +70°C
Kapasite (İletken/İletken) Capacity (Conductor/Conductor)	< 65 nF/km	Test Voltajı (İletken/İletken) Test Voltage (Conductor/Conductor)	< 500 Veff
Kapasite (İletken/Ekran) Capacity (Conductor/Screen)	< 130 nF/km	Test Voltajı (İletken/Ekran) Test Voltage (Conductor/Screen)	< 1000 Veff