

Yapısı
Construction

- | | |
|---|--|
| ① 2x0,20 mm ² Bükülü OFC Teller / Stranded OFC Wires | ⑤ Tavlı Bakır Spiral Ekranlama / Bare Copper Spiral Screen |
| ② Ø 1.3mm PE İzolasyon / PE Insulation | ⑥ Tavlı Bakır Spiral Ekranlama / Bare Copper Spiral Screen |
| ③ Pamuk İplik Dolgu / Cotton Cords Filler | ⑦ Ø 6.0mm Esnek PVC Dış Kılıf / Flexible PVC Outer Sheath |
| ④ Ø 3.1mm PVC Ara Kılıf / PVC Inner Sheath | |

Kullanım Yerleri
Application

Profesyonel stüdyolar ve tv - radyo teknolojilerinde kullanım için dizayn edilmiş çift spiral ekranlı ekstra esnek mikrofon kablolarıdır.
Double spiral shielded extra flexible microphone cable is designed for use in professional studios and TV and radio technologies.

Teknik Bilgiler
Technical Data

	AVC 20 Pro	AVC 20 Pro
İletken Direnci Conductor Resistance	< 110 Ω/km	İzolasyon Direnci Insulation Resistance
Ekran Direnci Screen Resistance	< 20 Ω/km	Test Voltajı Test Voltage
Kapasite Capacity	C / C < 68 nF/km C / S < 130 nF/km	C / C < 500 Veff C / S < 1000 Veff
		Çalışma Sıcaklığı Working Temperature
		-30°C... +70°C

* C simgesi "İletken" i temsil etmektedir.
* C stands for "Conductor".

* S simgesi "Ekran" i temsil etmektedir.
* S stands for "Screen".