

Yapısı
Construction

- ① 2x0,22 mm² Bükülü OFC Teller / Stranded OFC Wires
- ② Ø 1.4mm PE İzolasyon / PE Insulation
- ③ Pamuk İplik Dolgu / Cotton Cords Filler
- ④ Tavlı Bakır Spiral Ekranlama / Bare Copper Spiral Screen
- ⑤ Ø 6.4mm Esnek PVC Dış Kılıf / Flexible PVC Outer Sheath

Kullanım Yerleri
Application

AVC 22 X sahne ve ev kayıtları gibi hareketli alanlarda kullanılan yüksek esneklikli dengeli mikrofon kablolarıdır.
AVC 22 X high flexible balanced microphone cable is used for mobile applications like stages or home recording.

Teknik Bilgiler
Technical Data

	AVC 22 X		AVC 22 X
İletken Direnci Conductor Resistance	< 90 Ω/km	İzolasyon Direnci Insulation Resistance	> 3.2 G.ΩxKm
Ekran Direnci Screen Resistance	< 30 Ω/km	Test Voltajı Test Voltage	C / C < 500 Veff C / S < 1000 Veff
Kapasite Capacity	C / C < 68 nF/km C / S < 130 nF/km	Çalışma Sıcaklığı Working Temperature	-30°C... +70°C

* C simgesi "İletken" i temsil etmektedir.
* C stands for "Conductor".

*S simgesi "Ekran" ı temsil etmektedir.
*S stands for "Screen".