

Yapısı
Construction

- ① 2x0,34 mm² Bükülü OFC Teller / Stranded OFC Wires
- ② Ø 1.55mm PE İzolasyon / PE Insulation
- ③ Pamuk İplik Dolgu / Cotton Cords Filler
- ④ Tavlı Bakır Spiral Ekranlama / Bare Copper Spiral Screen
- ⑤ Ø 6.5mm Esnek PVC Dış Kılıf / Flexible PVC Outer Sheath

Kullanım Yerleri
Application

AVC 34 sahne ve ev kayıtları gibi hareketli alanlarda kullanılan yüksek esneklikli dengeli mikrofon kablolarıdır.
AVC 34 high flexible balanced microphone cable is used for mobile applications like stages or home recording.

Teknik Bilgiler
Technical Data

	AVC 34		AVC 34
İletken Direnci Conductor Resistance	< 57 Ω/km	İzolasyon Direnci Insulation Resistance	> 3.2 G.ΩxKm
Ekran Direnci Screen Resistance	< 30 Ω/km	Test Voltajı Test Voltage	C / C < 500 Veff C / S < 1000 Veff
Kapasite Capacity	C / C < 58 nF/km C / S < 115 nF/km	Çalışma Sıcaklığı Working Temperature	-30°C... +70°C

* C simgesi "İletken" i temsil etmektedir.
* C stands for "Conductor".

* S simgesi "Ekran" i temsil etmektedir.
* S stands for "Screen".