



- Yapısı**  
Construction
- ① 2x0.14 mm<sup>2</sup> Bükülü OFC Teller / Stranded OFC Wires
  - ② Ø 0.92mm PE İzolasyon / PE Insulation
  - ② Tavlı Bakır Spiral Ekranlama / Bare Copper Spiral Screen
  - ④ Ø 2.8 mm PVC Dış Kılıf / PVC Outer Sheath

**Kullanım Yerleri**  
Application

Profesyonel analog, düşük gürültülü, ekranlı, düşük çaplı tesisat kabloları olup stüdyo uygulamalarında kullanılırlar.  
Professional analog, low noise, shielded, low diameter installation cables are used for studio applications.

Teknik Bilgiler Technical Data	BA14		BA14	
	İletken Direnci Conductor Resistance	< 135 Ω/km	İzolasyon Direnci Insulation Resistance	> 3.2 G.ΩxKm
Ekran Direnci Screen Resistance	< 30 Ω/km	Test Voltajı Test Voltage	C / C < 500 Veff C / S < 1000 Veff	
Kapasite Capacity	C / C < 65 nF/km C / S < 120 nF/km	Çalışma Sıcaklığı Working Temperature	-30°C... +70°C	

\* C simgesi "İletken" i temsil etmektedir.  
\* C stands for "Conductor".

\* S simgesi "Ekran" i temsil etmektedir.  
\* S stands for "Screen".