



## Yapısı

## Construction

- ① 2x0.20 mm<sup>2</sup> Bükülü OFC Teller / Stranded OFC Wires
- ② Ø 1.15mm PE İzolasyon / PE Insulation
- ③ Tavlı Bakır Spiral Ekranlama / Bare Copper Spiral Screen
- ④ Tavlı Bakır Spiral Ekranlama / Bare Copper Spiral Screen
- ⑤ Ø 3.5 mm PVC Dış Kılıf / PVC Outer Sheath

## Kullanım Yerleri

## Application

Profesyonel analog, düşük gürültülü, ekranlı, düşük çaplı tesisat kabloları olup stüdyo uygulamalarında kullanılırlar.  
Professional analog, low noise, shielded, low diameter installation cables are used for studio applications.

## Teknik Bilgiler

## Technical Data

	BA 20 Pro		BA 20 Pro
İletken Direnci Conductor Resistance	< 135 Ω/km	İzolasyon Direnci Insulation Resistance	> 3.2 G.ΩxKm
Ekran Direnci Screen Resistance	< 30 Ω/km	Test Voltajı Test Voltage	C / C < 500 Veff C / S < 1000 Veff
Kapasite Capacity	C / C < 65 nF/km C / S < 120 nF/km	Çalışma Sıcaklığı Working Temperature	-30°C... +70°C

\* C simgesi "İletken" i temsil etmektedir.  
\* C stands for "Conductor".

\* S simgesi "Ekran" i temsil etmektedir.  
\* S stands for "Screen".