



Yapısı

Construction

- ① 2x0.22 mm² Bükülü Kalaylı Bakır Teller / Stranded Tinned Copper Wires
- ② Ø 1.1 mm PP İzolasyon / PP Insulation
- ③ 7xØ 0.20 mm Bükülü Kalaylı Bakır Tel Ekran / 7xØ 0.20 mm Stranded Tinned Copper Wire Screen
- ④ Al-Pes Folyo / Al-Pes Tape
- ⑤ Ø 3.2 mm PVC Dış Kılıf / PVC Outer Sheath

Kullanım Yerleri

Application

Folyo ekranlı olan bu kablolar dengeli ses sinyallerinin iletimi için kullanılırlar.
These cables are screen foiled installation cables used for the transmission of balanced sound signals.

Teknik Bilgiler

Technical Data

	BA22		BA22
İletken Direnci Conductor Resistance	< 86 Ω/km	İzolasyon Direnci Insulation Resistance	> 3.2 G.ΩxKm
Ekran Direnci Screen Resistance	< 65Ω/km	Test Voltajı Test Voltage	C / C < 500 Veff C / S < 1000 Veff
Kapasite Capacity	C / C < 85 nF/km C / S < 160 nF/km	Çalışma Sıcaklığı Working Temperature	-30°C... +70°C

* C simgesi "İletken" i temsil etmektedir.
* C stands for "Conductor".

*S simgesi "Ekran" ı temsil etmektedir.
*S stands for "Screen".