



Yapısı  
Construction

- |   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| ① | 2x0,20 mm <sup>2</sup> Bükülü OFC Teller / Stranded OFC Wires | ⑤ | Tavlı Bakır Spiral Ekranlama / Bare Copper Spiral Screen |
| ② | Ø 1.3mm PE İzolasyon / PE Insulation                          | ⑥ | Tavlı Bakır Spiral Ekranlama / Bare Copper Spiral Screen |
| ③ | Pamuk İplik Dolgu / Cotton Cords Filler                       | ⑦ | Ø 6.0mm FRNC Dış Kılıf / FRNC Outer Sheath               |
| ④ | Ø 3.1mm FRNC Ara Kılıf / FRNC Inner Sheath                    |   |  |

Kullanım Yerleri  
Application

Profesyonel stüdyolar ve tv - radyo teknolojilerinde kullanım için dizayn edilmiş çift spiral ekranlı ekstra esnek mikrofon kablolarıdır.  
Double spiral shielded extra flexible microphone cable is designed for use in professional studios and TV and radio technologies.

Teknik Bilgiler  
Technical Data

	HF AVC 20 Pro		HF AVC 20 Pro
İletken Direnci Conductor Resistance	<110 Ω/km	İzolasyon Direnci Insulation Resistance	>3.2 G.ΩxKm
Ekran Direnci Screen Resistance	<20 Ω/km	Test Voltajı Test Voltage	C/C <500 Veff C/S <2000 Veff
Kapasite Capacity	C/C <65 nF/km C/S <120 nF/km	Çalışma Sıcaklığı Working Temperature	-30°C... +70°C

\* C simgesi "İletken" i temsil etmektedir.  
\* C stands for "Conductor".

\*S simgesi "Ekran" ı temsil etmektedir.  
\*S stands for "Screen".