



- ① 2x0,34 mm² Bükülü OFC Teller / Stranded OFC Wires
 ② Ø 1.55mm PE İzolasyon / PE Insulation
 ③ Pamuk İplik Dolgu / Cotton Cords Filler
 ④ Tavlı Bakır Spiral Ekranlama / Bare Copper Spiral Screen
 ⑤ Ø 6.5mm FRNC Dış Kılıf / FRNC Outer Sheath

Yapısı
ConstructionKullanım Yerleri
Application

Esnek, halojeniz, dengeli mikrofon kablolarıdır. Sahne ve stüdyo uygulamalarında sabit veya hareketli alanlarda kullanılırlar.
 Flexible halogen free flame retardant balanced microphone cable is used for mobile applications like stages and also for fixed installation like studio applications.

Teknik Bilgiler
Technical Data

	HF AVC 34	HF AVC 34
İletken Direnci Conductor Resistance	< 57 Ω/km	İzolasyon Direnci Insulation Resistance > 3.2 G.ΩxKm
Ekran Direnci Screen Resistance	< 30 Ω/km	Test Voltajı Test Voltage C / C < 500 Veff C / S < 1000 Veff
Kapasite Capacity	C / C < 90 nF/km C / S < 160 nF/km	Çalışma Sıcaklığı Working Temperature -30°C... +70°C

* C simgesi "İletken" i temsil etmektedir.
 * C stands for "Conductor".

*S simgesi "Ekran" i temsil etmektedir.
 *S stands for "Screen".