



Yapısı

Construction

- ① 2x0.20 mm² Bükülü OFC Teller / Stranded OFC Wires
- ② Ø 1.15mm PE İzolasyon / PE Insulation
- ② Tavlı Bakır Spiral Ekranlama / Bare Copper Spiral Screen
- ④ Tavlı Bakır Spiral Ekranlama / Bare Copper Spiral Screen
- ⑤ Ø 3.5 mm FRNC Dış Kılıf / FRNC Outer Sheath

Kullanım Yerleri

Application

Profesyonel analog, düşük gürültülü, ekranlı, düşük çaplı olan bu kablolar halojeniz kablo istenen stüdyo uygulamalarında kullanılırlar.
Professional analog, low noise, shielded, low diameter installation cables is used for studio applications which require halogen free cables.

Teknik Bilgiler

Technical Data

| | HF BA 20 Pro | | HF BA 20 Pro |
|---|-------------------------------------|--|-------------------------------------|
| İletken Direnci Conductor Resistance | <95 Ω/km | İzolasyon Direnci Insulation Resistance | > 3.2 G.ΩxKm |
| Ekran Direnci Screen Resistance | <22Ω/km | Test Voltajı Test Voltage | C / C <500 Veff C / S <1000 Veff |
| Kapasite Capacity | C / C <75 nF/km C / S <135 nF/km | Çalışma Sıcaklığı Working Temperature | -30°C... +70°C |

* C simgesi "İletken" i temsil etmektedir.
* C stands for "Conductor".

*S simgesi "Ekran" i temsil etmektedir.
*S stands for "Screen".