

Yapısı  
Construction

- ① 2x0.22 mm<sup>2</sup> Bükülü Kalaylı Bakır Teller / Stranded Tinned Copper Wires
- ② Ø 1.15mm PE İzolasyon / PE Insulation
- ③ 7x Ø 0.20 mm Bükülü Kalaylı Bakır Teller / Stranded Tinned Copper Wires
- ④ Al-Pes Folyo Ekranlama / Al-Pes Folyo Screening
- ⑤ Ø 4.60 mm FRNC Dış Kılıf / FRNC Outer Sheath

Kullanım Yerleri  
Application

Halojeniz profesyonel analog tesisat kablosu düşük gürültülü, ekranlı ve düşük çaplı yapısı ile stüdyo uygulamalarında kullanılır.  
Halogen free, professional analog, low noise, shielded, low diameter installation cable is used for studio applications.

Teknik Bilgiler  
Technical Data

	HF BA 22 Pro		HF BA 22 Pro
İletken Direnci Conductor Resistance	< 86 Ω/km	İzolasyon Direnci Insulation Resistance	> 3.2 G.Ω.km
Ekran Direnci Screen Resistance	< 65Ω/km	Test Voltajı Test Voltage	C / C < 500 Veff C / S < 1000 Veff
Kapasite Capacity	C / C < 85 nF/km C / S < 160 nF/km	Çalışma Sıcaklığı Working Temperature	-30°C... +70°C

\* C simgesi "İletken" i temsil etmektedir.  
\* C stands for "Conductor".

\*S simgesi "Ekran" i temsil etmektedir.  
\*S stands for "Screen".