

Yapısı
Construction

- ① 2x0.15 mm² Bükülü Kalaylı Bakır Teller / Stranded Tinned Copper Wires
- ② Ø 1.15mm Foam Skin PE İzolasyon / Foam Skin PE Insulation
- ③ PVC İpli Dolgu / PVC Cords Filler
- ④ Tavlı Bakır Spiral Ekranlama / Bare Copper Spiral Screen
- ⑤ Tavlı Bakır Spiral Ekranlama / Bare Copper Spiral Screen
- ⑥ Tela Ayırıcı / Tela Seperator
- ⑦ Ø 4.0 mm FRNC Dış Kılıf / FRNC Outer Sheath

Kullanım Yerleri
Application

Al-Pes folyo ekranlı bu kablolar 110 ohm empedansa sahip olup dijital AES/EBU ve DMX sinyallerinin iletiminde idealdir.
These cables with AL-Pes foil shielded and have 110 Ohm empedance are ideal for transmission of digital AES/EBU audio and digital DMX signals.

Teknik Bilgiler
Technical Data

	HF UK 15M	HF UK 15M	HF UK 15M
İletken Direnci Conductor Resistance	< 125 Ω/km	İzolasyon Direnci Insulation Resistance	> 3.2 G.Ω.km
Ekran Direnci Screen Resistance	< 22 Ω/km	Test Voltajı Test Voltage	C / C < 500 Veff C / S < 1500 Veff
Kapasite Capacity	C / C < 65 nF/km C / S < 125 nF/km	Çalışma Sıcaklığı Working Temperature	-30°C... +70°C

* C simgesi "İletken" i temsil etmektedir.
* C stands for "Conductor".

* S simgesi "Ekran" i temsil etmektedir.
* S stands for "Screen".