

Yapısı  
Construction

- ① Ø 1.00mm Tek Tel Tavlı Bakır / Electrolytic Annealed Copper
- ② Ø 6.30mm Solid PE İzolasyon / Solid PE Insulation
- ③ Tavlı Bakır Örgü / Annealed Copper Braid
- ④ Ø 9.1 mm PVC Dış Kılıf / PVC Outer Sheath

Kullanım Yerleri  
Application

Yüksek kalitede görüntü iletimi gerektiren yayın istasyonları ve stüdyo ortamlarında kullanılan analog video kablolarıdır. Düşük zayıflama değerleri ve kararlı empedans eğrisi ile sabit ve hareketli uygulamalarda en uygun çözümü sunarlar.  
These cables are used in the analog studio environments like broadcasting stations and studios that require high quality image transmissions. Lower attenuation values and stable impedance curves which this cable offers are imperative in the the fixed and mobile applications.

Teknik Bilgiler  
Technical Data

	UKAV 100		UKAV 100							
Kapasite Capacity	< 67 pF/m		Çalışma Sıcaklığı (Sabit) Working Temperature (Fixed)	-30°C... +70°C						
Test Gerilimi (50 Hz) Test Voltage	5 kV		Çalışma Sıcaklığı (Hareketli) Working Temperature (Movin')	-5°C... +70°C						
Yayıma Hızı Propagation	% 66									
Zayıflamalar (AV-60) Attenuations	Mhz	db/100m	Mhz	db/100m	Mhz	db/100m	Mhz	db/100m	Mhz	db/100m
	10	7.9	100	12.4	230	17.4	470	20.4	860	22.4
	1000	24.5	1500	30.5	2000	37.5	2400	40.5	3000	45.5