

Yapısı
Construction

UKV Pro 4

- 1 Ø 0.80mm Tek Tel Tavlı Bakır
Electrolytic Annealed Copper
- 2 Ø 2.80mm Foam Skin PE İzolasyon
Foam Skin PE Insulation
- 3 Al-Pes-Al Bant Ekran
Al-Pes-Al Tape Screen
- 4 Kalaylı Bakır Tel Örgü
Tinned Copper Wire Braid
- 5 Ø 0.80mm PVC Ara Kılıf / Inner Sheath
- 6 Tela Ayırıcı / Tela Separator
- 7 Ø 0.80mm Esnek PVC Dış Kılıf
Flexible PVC Outer Sheath

UKV Pro 5

- 1 Ø 0.80mm Tek Tel Tavlı Bakır
Electrolytic Annealed Copper
- 2 Ø 2.80mm Foam Skin PE İzolasyon
Foam Skin PE Insulation
- 3 Al-Pes-Al Bant Ekran
Al-Pes-Al Tape Screen
- 4 Kalaylı Bakır Tel Örgü
Tinned Copper Wire Braid
- 5 Ø 0.80mm PVC Ara Kılıf / Inner Sheath
- 6 Tela Ayırıcı / Tela Separator
- 7 Ø 14.20mm Esnek PVC Dış Kılıf
Flexible PVC Outer Sheath

UKV Pro 7

- 1 Ø 0.80mm Tek Tel Tavlı Bakır
Electrolytic Annealed Copper
- 2 Ø 2.80mm Foam Skin PE İzolasyon
Foam Skin PE Insulation
- 3 Al-Pes-Al Bant Ekran
Al-Pes-Al Tape Screen
- 4 Kalaylı Bakır Tel Örgü
Tinned Copper Wire Braid
- 5 Ø 0.80mm PVC Ara Kılıf / Inner Sheath
- 6 Tela Ayırıcı / Tela Separator
- 7 Ø 16.0mm Esnek PVC Dış Kılıf
Flexible PVC Outer Sheath

Kullanım Yerleri
Application

Bu kablolar stadyum ve konferans salonları gibi çok amaçlı medya yapılarındaki uygulamalarda VGA video sinyalleri iletiminde kullanılırlar. Diğer RGB kabloları ile kıyaslandığında daha düşük zayıflama değerlerine sahiptirler. These cables are used in the transmission of VGA video signals for the applications at stadiums, conference halls and other multi purpose media buildings. These cables have lower attenuation values in comparison with the RGB cables.

Teknik Bilgiler
Technical Data

	UKV Pro 4, UKV Pro 5, UKV Pro 7						UKV Pro 4, UKV Pro 5, UKV Pro 7					
Kapasite Capacity	< 56.8 pF/m						Çalışma Sıcaklığı Working Temperature				-30°C... +70°C	
Max. Çalışma Gerilimi Max. Working Voltage	1 kV						Yayıma Hızı Propagation				% 78	
Zayıflamalar Attenuations	Mhz	db/100m	Mhz	db/100m	Mhz	db/100m	Mhz	db/100m	Mhz	db/100m	Mhz	db/100m
	1	1.6	10	3.9	100	11.1	230	15.9	470	24.2		
	860	32.1										

KABLO ÇAPLARI
CROSS SECTIONS

ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	VIDEO KABLO RENKLERİ VIDEO CABLE COLOURS	KABLO AĞIRLIĞI (≈) CABLE WEIGHT (≈)	STANDART SEVK UZUNLUĞU STANDARD DELIVERY LENGTH
UKV Pro 4	Kırmızı-Yeşil-Mavi-Beyaz Red-Green-Blue-White	170	
UKV Pro 5	Kırmızı-Yeşil-Mavi-Beyaz-Siyah Red-Green-Blue-White-Black	210	100m MDF Makara / Plywood Spool 500-1000m Ağaç Makara / Wooden Spool
UKV Pro 7	Kırmızı-Yeşil-Mavi-Beyaz-Siyah-Sarı-Gri Red-Green-Blue-White-Black-Yellow-Gray	265	