

Yapısı
Construction

UK 15

- ① 2x1.5 mm² Bükülü OFC Teller
Stranded OFC Wires
- ② Ø 2.80mm PVC İzolasyon
PVC Insulation
- ③ Ø 7mm Esnek PVC Dış Kılıf
Flexible PVC Outer Sheath

UK 25

- ① 2x2.5 mm² Bükülü OFC Teller
Stranded OFC Wires
- ② Ø 3.20mm PVC İzolasyon
PVC Insulation
- ③ Ø 8mm Esnek PVC Dış Kılıf
Flexible PVC Outer Sheath

UK 40

- ① 2x4.0 mm² Bükülü OFC Teller
Stranded OFC Wires
- ② Ø 3.90mm Foam Skin PE İzolasyon
Foam Skin PE Insulation
- ③ Ø 9.4mm Esnek PVC Dış Kılıf
Flexible PVC Outer Sheath

Kullanım Yerleri
Application

Çok esnek hoparlör kabloları ses ve HI-FI sistemler için idealdir. Bu düşük çaplı kabloların sarımı ve döşemesi oldukça kolaydır.
High flexible speaker cables are ideal for sound and Hi-Fi systems. These small diameter robust cables are easy to wind and install.

Teknik Bilgiler
Technical Data

	UK15	UK25	UK40
İletken Direnci Conductor Resistance	< 13.3 Ω/km	< 8 Ω/km	< 4.95 Ω/km
Çalışma Voltajı Working Voltage	300 Veff	300 Veff	300 Veff
Test Voltajı Test Voltage	2000 Veff	2000 Veff	2000 Veff
İzolasyon Direnci Insulation Resistance	> 200 M.ΩxKm	> 200 M.ΩxKm	> 200 M.ΩxKm
Çalışma Sıcaklığı Working Temperature	-30°C... +70°C	-30°C... +70°C	-30°C... +70°C

* C simgesi "İletken" i temsil etmektedir.
* C stands for "Conductor".

*S simgesi "Ekran" ı temsil etmektedir.
*S stands for "Screen".