



Yapısı

Construction

- ① 2x0.20 mm² Kalaylı Bakır Tel / Tinned Copper Wire
- ② Ø 1.3mm Foam Skin PE Yalıtkan / Foam Skin PE Insulation
- ③ PVC İpli Dolgu / PVC Cords Filler
- ④ Kalaylı Bakır Toprak Telleri / Tinned Copper Earthing Wires
- ⑤ Al-Pes Folyo Ekran / Al-Pes Folyo Screen
- ⑥ Ø 4.5 mm Esnek PVC Dış Kılıf / Flexible PVC Outer Sheath

Kullanım Yerleri

Application

Al-Pes folyo ekranlı bu kablolar 110 ohm empedansa sahip olup dijital AES/EBU ve DMX sinyallerinin iletiminde idealdir.
These cables with AL-Pes foil shielded and have 110 Ohm impedance are ideal for transmission of digital AES/EBU audio and digital DMX signals.

Teknik Bilgiler

Technical Data

	UK 20	UK 20
İletken Direnci Conductor Resistance	< 95 Ω/km	İzolasyon Direnci Insulation Resistance
Kapasite Capacity	C / C < 55 nF/km C / S < 190 nF/km	Test Voltajı Test Voltage
Çalışma Sıcaklığı Working Temperature	-30°C... +70°C	C / C < 500 Veff C / S < 1500 Veff

* C simgesi "İletken" i temsil etmektedir.
* C stands for "Conductor".

*S simgesi "Ekran" i temsil etmektedir.
*S stands for "Screen".