



Yapısı

Construction

- ① 2x0.34 mm² Bükülü Kalaylı Bakır Teller / Stranded Tinned Copper Wires
- ② Ø 2.0mm Foam Skin PE İzolasyon / Foam Skin PE Insulation
- ③ PP İpli Dolgu / PP Cords Filler
- ④ Tavlı Bakır Spiral Ekranlama / Bare Copper Spiral Screen
- ⑤ Tavlı Bakır Spiral Ekranlama / Bare Copper Spiral Screen
- ⑥ Ø 6mm Esnek PVC Dış Kılıf / Flexible PVC Outer Sheath

Kullanım Yerleri

Application

% 100 kapamaya sahip çift ekranlı yüksek esneklikli kablolar dijital AES/EBU ses ve DMX sinyallerini taşımakta idealdir.
110 Ohm 100% double shielded flexible cables are ideal for transmission of digital AES/EBU audio and digital DMX signals .

Teknik Bilgiler

Technical Data

	UK 34	UK 34
İletken Direnci Conductor Resistance	< 86 Ω/km	İzolasyon Direnci Insulation Resistance
Ekran Direnci Screen Resistance	< 14 Ω/km	Test Voltajı Test Voltage
Kapasite Capacity	C / C < 52 nF/km C / S < 90 nF/km	Çalışma Sıcaklığı Working Temperature
		> 3.2 G.Ω.km C / C < 500 Veff C / S < 1500 Veff -30°C... +70°C

* C simgesi "İletken" i temsil etmektedir.
* C stands for "Conductor".

*S simgesi "Ekran" i temsil etmektedir.
*S stands for "Screen".