



UK 415

- ① 4x1.5 mm² Bükülü OFC Teller / Stranded OFC Wires
- ② Ø 2.80mm PVC Yalıtkan / PVC Insulation
- ③ Ø 8.5 mm Esnek PVC Dış Kılıf / Flexible PVC Outer Sheath

UK 425

- ① 4x2.5 mm² Bükülü OFC Teller / Stranded OFC Wires
- ② Ø 3.20mm PVC Yalıtkan / PVC Insulation
- ③ Ø 9.60 mm Esnek PVC Dış Kılıf / Flexible PVC Outer Sheath

Kullanım Yerleri
Application

Çok esnek hoparlör kabloları ses ve Hi-Fi sistemler için idealdir. Bu düşük çaplı kabloların sarımı ve döşemesi oldukça kolaydır.
High flexible speaker cables are ideal for sound and Hi-Fi systems. These small diameter robust cables are easy to wind and install.

Teknik Bilgiler
Technical Data

	UK 415	UK 425		UK 415	UK 425
İletken Direnci Conductor Resistance	<13.3 Ω/km	<8 Ω/km	İzolasyon Direnci Insulation Resistance	>200 M.ΩxKm	>200 M.ΩxKm
Çalışma Voltajı Working Voltage	300 Veff	300 Veff	Çalışma Sıcaklığı Working Temperature	-30°C... +70°C	-30°C... +70°C
Test Voltajı Test Voltage	2000 Veff	2000 Veff			