

Yapısı
Construction

- ① 2.50 mm² Bükülü OFC Teller / Stranded OFC Wires
- ② Ø 3.0mm PVC İzolasyon / PVC Insulation
- ③ Tela Ayırıcı / Tela Seperator
- ④ Esnek PVC Dış Kılıf / Flexible PVC Outer Sheath

Kullanım Yerleri
Application

LM kablolar çok esnek ve çok damarlı olup hoparlör ve ışıklandırma amaçlı olarak profesyonel ses sistemlerinde kullanılmaktadırlar. Kolayca kurulabilirler. LM series cables are high performance multicore speaker and connection cables, which ideal for professional lighting systems . They can be wind and connect quickly and easily.

Teknik Bilgiler
Technical Data

	UK LM25		UK LM25
İletken Direnci Conductor Resistance	<7.3 Ω/km	İzolasyon Direnci Insulation Resistance	> 200 M.ΩxKm
Kapasite Capacity	< 120 nF/km	Test Voltajı Test Voltage	2500 V
Çalışma Voltajı Working Voltage	300 V / 500 V	Çalışma Sıcaklığı Working Temperature	-30°C... +70°C

KABLO ÇAPLARI
CROSS SECTIONS

ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	KABLO ÇAPİ (≈) OVERALL DIAMETER (≈)	KABLO AĞIRLIĞI (≈) CABLE WEIGHT (≈)	STANDART SEVK UZUNLUĞU STANDARD DELIVERY LENGTH
4 UK LM 25	10.6	208	200m MDF Makara / Plywood Spool 500m Ağaç Makara / Wooden Spool
6 UK LM 25	13.3	265	
8 UK LM 25	14.9	395	
10 UK LM 25	16.5	415	
12 UK LM 25	17.1	525	
14 UK LM 25	18.1	558	200m Ağaç Makara / Wooden Spool 500m Ağaç Makara / Wooden Spool
16 UK LM 25	19	685	
18 UK LM 25	20.3	737	
20 UK LM 25	20.6	850	
25 UK LM 25	22.9	910	