

Yapısı
Construction

- ① 2x0.20 mm² Bükülü OFC Teller / Stranded OFC Wires
- ② Ø 1.15mm PE İzolasyon / PE Insulation
- ③ Tavlı Bakır Spiral Ekranlama / Bare Copper Spiral Screen
- ④ Tavlı Bakır Spiral Ekranlama / Bare Copper Spiral Screen
- ⑤ Yırtma İpi / Tearing Rope
- ⑥ Ø 3.7x7.6mm Esnek PVC Dış Kılıf / Flexible PVC Outer Sheath

Kullanım Yerleri
Application

UWC-2 çift ekranlı dengeli profesyonel mikrofon kablosu sahne ve ev kayıtları gibi yassı kabloların kullanıldığı hareketli uygulamalarda kullanılır.
UWC-2 double shielded balanced professional microphone cable is used where flat cables are required for mobile applications like stages or home recording.

Teknik Bilgiler
Technical Data

	UWC-2	UWC-2	UWC-2
İletken Direnci Conductor Resistance	< 95 Ω/km	Yalıtım Direnci Insulation Resistance	> 3.2 G.ΩxKm
Ekran Direnci Screen Resistance	< 22 Ω/km	Çalışma Sıcaklığı Working Temperature	-30°C... +70°C
Kapasite (İletken/İletken) Capacity (Conductor/Conductor)	< 75 nF/km	Test Voltajı (İletken/İletken) Test Voltage (Conductor/Conductor)	< 500 Veff
Kapasite (İletken/Ekran) Capacity (Conductor/Screen)	< 135 nF/km	Test Voltajı (İletken/Ekran) Test Voltage (Conductor/Screen)	< 1000 Veff