



Yapısı
Construction

- ① 2x0.22 mm² Bükülü OFC Teller / Stranded OFC Wires
- ② Ø 1.4mm PE İzolasyon / PE Insulation
- ③ Tavlı Bakır Spiral Ekran / Bare Copper Spiral Shield
- ④ Ø 3.05x6.00 mm PVC Dış Kılıf / PVC Outer Sheath

Kullanım Yerleri
Application

UWC-3 dengesiz profesyonel mikrofon kablosu yassı kablo gereken tv kanalları ve hareketli uygulamalarda kullanılırlar.
UWC-3 unbalanced professional microphone cable is designed to be used in TV channels and mobile installations where flat cables are required.

Teknik Bilgiler
Technical Data

	UWC-3	UWC-3
İletken Direnci Conductor Resistance	< 90 Ω/km	İzolasyon Direnci Insulation Resistance
Ekran Direnci Screen Resistance	< 50 Ω/km	Test Voltajı Test Voltage
Kapasite Capacity	C/S < 150 nF/km	Çalışma Sıcaklığı Working Temperature
		C/C < 500 Veff C/S < 1000 Veff
		-30°C... +70°C

* C simgesi "İletken" i temsil etmektedir.
* C stands for "Conductor".

*S simgesi "Ekran" ı temsil etmektedir.
*S stands for "Screen".