



conductor standard / iletken standardı

SİMHIS

Yapısı  
Construction

- ① Bükülü Elektrolitik Tavlı Bakır İletken / Electrolytic Stranded Copper Conductor
- ② Silikon İzolasyon / Silicone Insulation
- ③ Silikon Dış Kılıf / Silicone Outer Sheath

Kullanım Yerleri  
Application

Bu kablolar besleme ve kontrol kablosu olarak , yüksek ısı bulunan makine ve ortamlarda, düşük ısı bulunan ortamlarda, demir çelik endüstrisinde, cam sanayisinde, brülörlerde, ısıtma ve aydınlatma sistemlerinde, beyaz eşya sektöründe kullanılırlar.  
These types of cables are used as feeder and control cables in high- temperature machines and environments, low-temperature environments, iron and steel industries, glass industries, burners, heating and lighting systems, home appliances industries.

Teknik Bilgiler  
Technical Data

İletken Direnci Conductor Resistance	0,75 mm <sup>2</sup> = 26 Ω/km 1 mm <sup>2</sup> = 19,5 Ω/km 1,5 mm <sup>2</sup> = 13,3 Ω/km 2,5 mm <sup>2</sup> = 7,98 Ω/km 4 mm <sup>2</sup> = 4,95 Ω/km	Akım Taşıma Kapasitesi Current Carrying Capacity	0,75 mm <sup>2</sup> = 13A 1 mm <sup>2</sup> = 16A 1,5 mm <sup>2</sup> = 20A 2,5 mm <sup>2</sup> = 25A 4 mm <sup>2</sup> = 34A	Alev Testi Standardı Flame Test Standard	IEC 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2, EN 60332-1-2
Yalıtım Direnci Insulation Resistance	20 MΩ.km	Bükülme Min. Yarıçapı Bending Min. Diameter	6XD	Çalışma Voltajı Working Voltage	300/500 V
Test Voltajı Test Voltage	2000 V	Çalışma Sıcaklığı Working Temperature	-60°C... +180°C	Dış Kılıf Standart No Outer Sheath Standard No	EN 50363-2-1 EM9
Yalıtkan Standart No Insulator Standard No	EN 50363-1 E12	Yalıtkan Renk No Insulator Colour No	VDE 0293 TS HD 308 S2	İletken Standart No Conductor Standard No	IEC 60228, VDE 0295, EN 60228

Görsel Tanıtım  
Visual Introductionkullanım sıcaklığı  
temperature rangekullanım sıcaklığı  
temperature rangekullanım sıcaklığı  
temperature rangekullanım sıcaklığı  
temperature rangerohs sertifikası  
rohs certificatece sertifikası  
ce certificate